



# CS 60

## Machine de dénudage

I/21 : 0960 0003 0013F



**SES-STERLING** <sup>®</sup>  
[www.ses-sterling.com](http://www.ses-sterling.com)



|   |   |
|---|---|
| Capacité de dénudage :  | 0,08-6 mm <sup>2</sup> / AWG 32-10<br>(Ømax : 6 mm) |
| Longueur de dénudage :  | 3-20 mm   |
| Longueur de semi-dénudage :<br>(coupe sans retrait du déchet) | 2-20 mm   |
| Longueur d'introduction dans<br>la machine :                  | 15 mm   |
| Temps de cycle (départ) :                                     | 0,3 sec.  |
| Couteaux :  | Forme V   |
| Tension de raccordement :                                     | 230 V   |
| Dimensions (L x l x H) :                                      | 363 x 141 x 221 mm                                  |
| Poids :   | 9,5 kg  |



## Dénuder avec confort

- La machine à dénuder électrique CS60 est très simple d'utilisation.
- Les valeurs sont affichées sur un écran large et le diagramme clair permet une commande intuitive.
- Les boutons de réglage sont judicieusement placés sur la face avant de la machine.
- Les courtes longueurs de dénudage et la zone de travail bien définie, assurent un travail rapide et sans effort.
- La force de serrage des mâchoires s'ajuste automatiquement sur la force de dénudage nécessaire, afin d'empêcher une trop forte pression sur les isolants sensibles.
- Les couteaux de dénudage spécialement usinés, garantissent un dénudage fiable.
- Un compteur permet de contrôler le nombre d'opérations réalisées.
- Son poids et sa poignée font de CS60 une machine portable facilement déplaçable.

**Pour plus de renseignements, consultez notre service technique.**