

PLIO-SUPER J/V

Matière :	PVC qualité 9923
Coloris :	jaune/vert
Températures d'utilisation :	-20 à +90°C
Dureté shore A :	90 ±5
Résistance à la traction :	20 MPa
Allongement à la rupture :	300 %
Rigidité diélectrique :	20 kV/mm
Résistivité transversale :	3x10 ¹² Ω.cm
Tenue au feu :	V2 UL94 (test interne)



• Gaine isolante PLIO-SUPER bicolore jaune/vert

type	code article	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	épaisseur de paroi mm	 m
PLIO-SUPER J/V 2x2,8	0837 0001 060	2	2,8	0,4	50
PLIO-SUPER J/V 4x5,0	0837 0002 060	4	5	0,5	50
PLIO-SUPER J/V 6x7,1	0837 0003 060	6	7,1	0,55	25
PLIO-SUPER J/V 8x9,2	0837 0004 060	8	9,2	0,62	25
PLIO-SUPER J/V 10x11,4	0837 0005 060	10	11,4	0,7	25
PLIO-SUPER J/V 12x13,5	0837 0006 060	12	13,5	0,75	25
PLIO-SUPER J/V 14x15,6	0837 0007 060	14	15,6	0,8	25
PLIO-SUPER J/V 16x17,6	0837 0008 060	16	17,6	0,8	25
PLIO-SUPER J/V 20x21,6	0837 0010 060	20	21,6	0,8	25

• Manchons PLIO-SUPER bicolores jaune/vert ou autres combinaisons de coloris

Coloris spéciaux :

Les manchons PLIO-SUPER bicolores peuvent également être réalisés, en fabrication spéciale, dans d'autres combinaisons de couleurs. Prix, délais et quantités minimum sur demande.

Manchons et découpes spéciales PLIO-SUPER coloris jaune/vert :

Prix et possibilités de livraison des manchons et découpes spéciales selon quantités, diamètres et longueurs.

D'une façon générale, ces fabrications spéciales sont envisagées pour les quantités suivantes :

Grandeurs	Minimum livrable	
Ø 2 mm à Ø 4 mm	50 m	égale au nombre de manchons
Ø 6 mm à Ø 20 mm	25 m	réalisés avec une couronne de gaine standard