



Gaines PWPC*

Matière : PVC
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -5 à +70°C
Tenue au feu : auto-extinguible

Applications : pour utilisation dans le domaine alimentaire et les stations de lavage.



type	code article	Ø nominal mm	Ø int. mm	Ø ext. mm	rayon de courbure mm	 m
PWPC 16	0630 0270 010	16	12,6	17,8	50	30
PWPC 20	0630 0271 010	20	16,0	21,1	90	30
PWPC 25	0630 0272 010	25	21,0	26,4	110	30
PWPC 32	0630 0273 010	32	26,5	33,1	170	30

La gaine PWPC est disponible en d'autres tailles et coloris sur demande.

Raccords PWPC*

Matière : type PC polyamide 6.6
type C laiton nickelé
type CSS inox 316

IP66, IP67 : raccords type PC

IP66, IP67, IP68 (2 bar 1h), IP69 : raccords type C et CSS

type	code article	Ø nominal. gaine (mm)	filetage	 pcs
Raccords PWPC type PC - filetage métrique				
PWPC16-M16B	0631 0381 000	16	M16	10
PWPC16-M20B	0631 0382 000	16	M20	10
PWPC20-M20B	0631 0383 000	20	M20	10
PWPC25-M25B	0631 0384 000	25	M25	10
PWPC32-M32B	0631 0385 000	32	M32	10
PWPC40-M40B	0631 0386 000	40	M40	2
Raccords PWPC type C - filetage métrique				
PWPC16-M16-C	0626 0401 000	16	M16	10
PWPC16-M20-C	0626 0402 000	16	M20	10
PWPC20-M20-C	0626 0403 000	20	M20	10
PWPC25-M25-C	0626 0404 000	25	M25	10
PWPC32-M32-C	0626 0405 000	32	M32	2
Raccords PWPC type CSS - filetage métrique				
PWPC16-M16-CSS	0626 0411 000	16	M16	1
PWPC16-M20-CSS	0626 0412 000	16	M20	1
PWPC20-M20-CSS	0626 0413 000	20	M20	1
PWPC25-M25-CSS	0626 0414 000	25	M25	1
PWPC32-M32-CSS	0626 0415 000	32	M32	1



*Produits non stockés