

PLIO-SPEED

Matière : PA
Joint : polychloroprène
Coloris : gris clair
Indice de protection : IP 68
Températures d'utilisation : -20 à +100°C
Spécifications : presse-étoupe montage ultra rapide SANS FILETAGE

Avantages :

- Montage en 3 secondes = 85 % gain de temps par rapport à PE classique.
- Montage en façade sur tôle percée = taraudage et accès intérieur boîtier inutiles.
- Fixation durable même sous vibrations (aucun risque de dévissage ou perte du contre-écrou).
- Outils pour montage rapide et confortable = effort limité.
- Pour paroi 1 - 2,5 mm (collerette grise) ou 2,5 - 4 mm (collerette verte).

Autres coloris, tailles et épaisseurs sur demande.



type	code article	Ø de câble mm	Ø trou mm	ép. paroi mm	coloris collerette	pce	broches (à commander séparément)
• Presse-étoupe							
PLIO-SPEED M12/2,5	0636 1001 025	4 - 6,5	12,4	1 - 2,5	●	50	0636 1102 000
PLIO-SPEED M12/4	0636 1002 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M16/2,5	0636 1003 025	6 - 9,5	16,4	1 - 2,5	●	50	0636 1103 000
PLIO-SPEED M16/4	0636 1004 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M20/2,5	0636 1005 025	7 - 12	20,4	1 - 2,5	●	50	0636 1104 000
PLIO-SPEED M20/4	0636 1006 025			2,5 - 4	●	50	
PLIO-SPEED M25/2,5	0636 1007 025	11 - 16	25,4	1 - 2,5	●	25	0636 1105 000
PLIO-SPEED M25/4	0636 1008 025			2,5 - 4	●	25	

• Outils de montage

PLIO-SPEED tool	0636 1101 000		1
PLIO-SPEED Elec	0636 1200 000	livré dans une malette rigide, avec 2 batteries Li-ion 12 V - 3.0 Ah.	1

• Broches

PLIO-SPEED M12	0636 1102 000	1
PLIO-SPEED M16	0636 1103 000	1
PLIO-SPEED M20	0636 1104 000	1
PLIO-SPEED M25	0636 1105 000	1



Principe d'utilisation

INSÉRER PLIO-SPEED sur l'outil jusqu'en butée sur le cône métallique.

PLIO-SPEED monté sur l'outil dans le trou.

ACTIONNER-RETIRER

Serrer les poignées de la pince et relâcher. Retirer l'outil.



Principe d'utilisation
en vidéo