


HELAVIA-RELIEF

Matière : polychloroprène
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Dureté Shore A : 30 +/-5
Résistance à la lumière : bonne
Résistance à l'ozone : bonne
au déchirement : bonne
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm
Tenue au feu : HB UL94 - FMVSS302
Spécifications : repères moulés en relief sur 1 face - colorés en noir

Applications : les bagues-repères HELAVIA-RELIEF sont caractérisées par un repère en relief. Même en cas de forte souillure (poussières, encres, peintures, ...), la lisibilité des repères est maintenue.



Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0251	0xxx	004	xxxx

HR-1 c 025100010001004C

détail article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	pces
HR-1	0251 0001 004 ***	2 ... 3,5	3	3	100
HR-2	0251 0002 004 ***	3 ... 6	4	3,8	100
HR-3	0251 0003 004 ***	6 ... 8,5	5	5,5	100
HR-4	0251 0004 004 ***	8,5 ... 10,5	6	6,5	100
HR-5	0251 0005 004 ***	10,5 ... 14	8	9	100

code repères

A 0251 0*** 004 A	N 0251 0*** 004 N	0 0251 0*** 004 0	+ 0251 0*** 004 +
B 0251 0*** 004 B	O 0251 0*** 004 O	1 0251 0*** 004 1	- 0251 0*** 004 -
C 0251 0*** 004 C	P 0251 0*** 004 P	2 0251 0*** 004 2	
D 0251 0*** 004 D	Q 0251 0*** 004 Q	3 0251 0*** 004 3	
E 0251 0*** 004 E	R 0251 0*** 004 R	4 0251 0*** 004 4	
F 0251 0*** 004 F	S 0251 0*** 004 S	5 0251 0*** 004 5	
G 0251 0*** 004 G	T 0251 0*** 004 T	6 0251 0*** 004 6	
H 0251 0*** 004 H	U 0251 0*** 004 U	7 0251 0*** 004 7	
I 0251 0*** 004 I	V 0251 0*** 004 V	8 0251 0*** 004 8	
J 0251 0*** 004 J	W 0251 0*** 004 W	9 0251 0*** 004 9	
K 0251 0*** 004 K	X 0251 0*** 004 X		
L 0251 0*** 004 L	Y 0251 0*** 004 Y		
M 0251 0*** 004 M	Z 0251 0*** 004 Z		

D1/0

