

SILAVIA-TWIN

Matière : silicone
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -80 à +200°C
Dureté Shore A : 40 ±5
Rigidité diélectrique : 18 kV/mm
Résistance à la lumière : bonne
Résistance à l'ozone : excellente
Impression : coloris noir sur 2 faces, protégée par une pellicule.

Applications : les bagues permettent un repérage esthétique peu encombrant (paroi fine) qui, grâce à son élasticité épouse la forme du conducteur et se fixe solidairement au câble.



Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0364	0xxx	004	xxxx

ST-5



03640001004004TER

détail article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	pces
ST- 0	0364 0001 004 ***	1,3 ... 2	3,9	1,8	100
ST- 1	0364 0002 004 ***	1,8 ... 3	3,9 ... 5,7	2,6	100
ST- 2	0364 0003 004 ***	3 ... 5	3,9 ... 5,7	2,6	100
ST- 3	0364 0004 004 ***	5 ... 7,5	4,9 ... 6,5	3,7	100
ST- 4	0364 0005 004 ***	7,5 ... 10	4,9 ... 6,5	3,7	100
ST- 5	0364 0006 004 ***	10 ... 13	6 ... 7,9	6,3	100


code repères

A 0364 0*** 004 A	N 0364 0*** 004 N	0 0364 0*** 004 0	+ 0364 0*** 004 +
B 0364 0*** 004 B	O 0364 0*** 004 O	1 0364 0*** 004 1	- 0364 0*** 004 -
C 0364 0*** 004 C	P 0364 0*** 004 P	2 0364 0*** 004 2	. 0364 0*** 004 .
D 0364 0*** 004 D	Q 0364 0*** 004 Q	3 0364 0*** 004 3	⏚ 0364 0*** 004 TER
E 0364 0*** 004 E	R 0364 0*** 004 R	4 0364 0*** 004 4	
F 0364 0*** 004 F	S 0364 0*** 004 S	5 0364 0*** 004 5	
G 0364 0*** 004 G	T 0364 0*** 004 T	6 0364 0*** 004 6	
H 0364 0*** 004 H	U 0364 0*** 004 U	7 0364 0*** 004 7	
I 0364 0*** 004 I	V 0364 0*** 004 V	8 0364 0*** 004 8	
J 0364 0*** 004 J	W 0364 0*** 004 W	9 0364 0*** 004 9	
K 0364 0*** 004 K	X 0364 0*** 004 X		
L 0364 0*** 004 L	Y 0364 0*** 004 Y		
M 0364 0*** 004 M	Z 0364 0*** 004 Z		

Autres symboles sur demande.

D1/0





code groupe			détail article	code coloris	code repère
0	3	34	0 x x x	0 0 4	x x x x

0	3	3	4	0	0	0	3	0	0	4	T	E	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

détail article	type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	 pcs ⁽¹⁾
	SLO-0	0334 0001 004 ***	1,3 ... 2	4	1,5	100
	SLO-1	0334 0002 004 ***	1,8 ... 3	4	2	100
	SLO-2	0334 0003 004 ***	3 ... 5	5	2,3	100

code repères	A	0334 0*** 004 A	N	0334 0*** 004 N	0	0334 0*** 004 0	+	0334 0*** 004 +
	B	0334 0*** 004 B	O	0334 0*** 004 O	1	0334 0*** 004 1	—	0334 0*** 004 -
	C	0334 0*** 004 C	P	0334 0*** 004 P	2	0334 0*** 004 2	■	0334 0*** 004 .
	D	0334 0*** 004 D	Q	0334 0*** 004 Q	3	0334 0*** 004 3	⌊	0334 0*** 004 TER
	E	0334 0*** 004 E	R	0334 0*** 004 R	4	0334 0*** 004 4	Autres symboles sur demande.	
	F	0334 0*** 004 F	S	0334 0*** 004 S	5	0334 0*** 004 5		
	G	0334 0*** 004 G	T	0334 0*** 004 T	6.	0334 0*** 004 6		
	H	0334 0*** 004 H	U	0334 0*** 004 U	7	0334 0*** 004 7		
	I	0334 0*** 004 I	V	0334 0*** 004 V	8	0334 0*** 004 8		
	J	0334 0*** 004 J	W	0334 0*** 004 W	9.	0334 0*** 004 9		
	K	0334 0*** 004 K	X	0334 0*** 004 X				
	L	0334 0*** 004 L	Y	0334 0*** 004 Y				
	M	0334 0*** 004 M	Z	0334 0*** 004 Z				

 D1/1-03