

## ABSA

**Matière :** polyamide 6  
(ficelle torsadée, imprégnée de cire)

**Températures d'utilisation :** -20 à +60°C

**Coloris :** naturel

**Allongement à la rupture :** 10 à 40 %

**Résistance :**  
 aux micro-organismes : bonne  
 à l'ozone : bonne  
 au vieillissement : bonne

**Applications :** la ficelle de frettage ABSA est utilisée pour la réalisation de ligatures ou frettages de faisceaux de câbles délicats. Son emploi se justifie en particulier en présence d'installations à isolation en PE comme la téléphonie. La ligature est réalisée à la main et permet une fixation indesserrable des faisceaux.



| type                    | code article  | longueur par bobine (m) | section de la ficelle (mm) | résistance à la rupture (daN) | titre du fil (dtex) |  bobine |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| <b>Bobines moyennes</b> |               |                         |                            |                               |                     |  |
| ABSA 2/840 B            | 0643 0001 001 | 200                     | 1,1 x 0,3                  | 13                            | 1880                | 12   |
| ABSA 3/840 B            | 0643 0002 001 | 200                     | 1,2 x 0,4                  | 19                            | 2800                | 12   |
| ABSA 4/840 B            | 0643 0003 001 | 200                     | 1,3 x 0,5                  | 26                            | 3700                | 12   |
| ABSA 6/840 B            | 0643 0004 001 | 200                     | 1,4 x 0,6                  | 39                            | 5600                | 6  |
| <b>Grandes bobines</b>  |               |                         |                            |                               |                     |  |
| ABSA 2/840 RB           | 0643 0030 001 | 500                     | 1,1 x 0,3                  | 13                            | 1880                | 12   |
| ABSA 3/840 RB           | 0643 0031 001 | 500                     | 1,2 x 0,4                  | 19                            | 2800                | 6  |
| ABSA 4/840 RB           | 0643 0032 001 | 500                     | 1,3 x 0,5                  | 26                            | 3700                | 6  |

