



# Attache-câbles SES-QUICK à tête-rivet crantage intérieur en PA 6.6



SES-QUICK



| type                                                                        | code article  | dimensions<br>long. x largeur<br>mm | Ø de<br>serrage<br>maxi. (mm) | résistance<br>à la traction<br>daN | Ø du<br>trou<br>mm | épais.<br>de paroi<br>mm | <br>pces |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attaches R à tête-rivet enclipsable (-40 à +85°C)</b>                    |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| <b>en Polyamide 6.6 naturel</b>                                             |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| 150/33R-C                                                                   | 0186 0760 018 | 155 x 3,3                           | 32                            | 13                                 | 5 - 5,5            | 2,8                      | 100                                                                                         |
| 200/46R-C                                                                   | 0186 0770 018 | 200 x 4,6                           | 46                            | 22                                 | 6 - 6,5            | 3,6                      | 100                                                                                         |
| <b>Attaches RB à tête-rivet enclipsable (-40 à +85°C)</b>                   |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| <b>en Polyamide 6.6 naturel - tête avec berceau de maintien</b>             |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| 200/47RB-C                                                                  | 0186 0365 018 | 210 x 4,7                           | 48                            | 22                                 | 6 - 6,4            | 1 ... 2,7                | 100                                                                                         |
| <b>Attaches RA à tête-rivet enclipsable (-40 à +85°C)</b>                   |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| <b>détachable, en Polyamide 6.6 naturel - tête avec berceau de maintien</b> |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| 200/47RA-C                                                                  | 0186 0361 018 | 210 x 4,7                           | 48                            | 22                                 | 6 - 6,4            | 1 ... 2,7                | 100                                                                                         |
| <b>Attaches RA HT à tête-rivet enclipsable (-40 à +110°C)</b>               |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| <b>détachable, en Polyamide 6.6 noir, résistant aux U.V.</b>                |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| <b>tête avec berceau de maintien</b>                                        |               |                                     |                               |                                    |                    |                          |                                                                                             |
| 200/47RA HT-C                                                               | 0186 0363 010 | 210 x 4,7                           | 48                            | 22                                 | 6 - 6,4            | 1 ... 2,7                | 100                                                                                         |



## • Socle à rivet enclipsable K en Polyamide 6.6

| type                                                 | code article  | diamètre du<br>perçage B (mm) | épaisseur<br>tôle C (mm) | cote maxi<br>D (mm) | Largeur<br>E (mm) | <br>pces |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pour collier d'une largeur jusqu'à 3,8 mm (A)</b> |               |                               |                          |                     |                   |                                                                                               |
| K50-27 noir                                          | 0186 0934 010 | 5 - 5,4                       | 0,8 - 2,7                | 18,5                | 7                 | 100                                                                                           |
| K50-27 naturel                                       | 0186 0934 018 | 5 - 5,4                       | 0,8 - 2,7                | 18,5                | 7                 | 100                                                                                           |
| K50-36 noir                                          | 0186 0933 010 | 5 - 5,4                       | 1 - 3,6                  | 20,5                | 7                 | 100                                                                                           |
| K50-36 naturel                                       | 0186 0933 018 | 5 - 5,4                       | 1 - 3,6                  | 20,5                | 7                 | 100                                                                                           |
| <b>Pour collier d'une largeur jusqu'à 4,8 mm (A)</b> |               |                               |                          |                     |                   |                                                                                               |
| K60-27 noir                                          | 0186 0932 010 | 6 - 6,4                       | 0,8 - 2,7                | 22                  | 9,5               | 100                                                                                           |
| K60-27 naturel                                       | 0186 0932 018 | 6 - 6,4                       | 0,8 - 2,7                | 22                  | 9,5               | 100                                                                                           |
| K60-36 noir                                          | 0186 0931 010 | 6 - 6,4                       | 1 - 3,6                  | 23,5                | 9,5               | 100                                                                                           |
| K60-36 naturel                                       | 0186 0931 018 | 6 - 6,4                       | 1 - 3,6                  | 23,5                | 9,5               | 100                                                                                           |

