Attaches pour installations SES-SM
crantage extérieur

SES-SM

HF RoHS

	SM6	SM66+	SM12
Matière :	polyamide 6	polyamide 6.6 modifié	polyamide 12
Coloris :	noir	noir	noir
Températures d'utilisation :	-20 à +70°C +120°C en pointe	-40 à +70°C +120°C en pointe	-40 à +60°C +120°C en pointe
Spécifications :	bonne résistance aux U.V. V2 UL94	protégé U.V. HB UL94	protégé U.V. conforme à la norme NFC20540 HB UL94
Application :	utilisation en intérieur de préférence.	utilisation en intérieur ou extérieur.	utilisation en intérieur ou extérieur.

type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	résistance à la traction (daN)	pces
Attaches pour installation SM6 (livrées en sachets)					
SM6-183/60 BK-C*	0189 0050 010	183 x 6	43	30	100
SM6-183/90 BK-C*	0189 0060 010	183 x 9	41	40	100
SM6-265/90 BK-C	0189 0070 010	265 x 9	63	51	100
SM6-355/90 BK-C	0189 0080 010	355 x 9	90	51	100
Attaches pour installation SM66+ (livrées en boîte)					
SM66+ 183/90 BK-C*	0189 0201 010	183 x 9	41	40	100
SM66+ 265/90 BK-C	0189 0202 010	265 x 9	63	51	100
SM66+ 355/90 BK-C	0189 0203 010	355 x 9	90	51	100
Attaches pour installation SM12 (livrées en boîte)					
SM12-183/60 BK-C*	0189 0105 010	183 x 6	43	30	100
SM12-130/90 BK-C*	0189 0165 010	130 x 9	25	40	100
SM12-183/90 BK-C*	0189 0115 010	183 x 9	41	40	100
SM12-265/90 BK-C	0189 0125 010	265 x 9	63	51	100
SM12-355/90 BK-C	0189 0135 010	355 x 9	90	51	100
SM12-550/90 BK-C	0189 0145 010	550 x 9	150	55	100
SM12-780/90 BK-C	0189 0155 010	780 x 9	225	55	100

* Attache à "simple tête".