

De construction robuste, la machine à dénuder FA-407 est conçue pour le dénudage ou le dégainage rapide et précis des extrémités de conducteurs souples ou rigides, mono ou multi-conducteurs.

Nouveau

Caractéristiques techniques :

- Moteur 230 V 50Hz monophasé
- Homologuée TÜV et CE
- Fabrication française
- Poids : 9,3 Kg
- Dimensions de la machine :
 - Longueur 410 mm
 - Largeur 220 mm
 - Hauteur 220 mm (hors cône d'évacuation)



Capacités machines :

- Câbles ronds Ø 1 à 10 mm ext. maxi.
- Toutes sortes d'isolants (suivant couteaux utilisés)
- Longueur du dénudage/torsadage de 4 à 36 mm.
(possibilité de dénudage sur une longueur de 2 mm avec le canon de guidage en option)

Principe de fonctionnement :

La tête munie de 3 couteaux est entraînée en rotation par le moteur. L'opérateur engage le fil à dénuder puis actionne la poignée. Cette poignée fait se refermer les 3 couteaux en rotation sur le fil. Les couteaux entaillent l'isolant et retiennent la partie coupée pendant que le fil est retiré.

Particulièrement adaptée au travail en série, la machine peut se monter fixée sur un établi.

La mise au point du dénudage est rapide, aisée et précise. Elle se fait en deux points :

- Tout d'abord on règle le diamètre du dénudage grâce à un vernier gradué qui limite la fermeture des couteaux.
- Puis on règle la longueur de dénudage grâce à la butée centrale, manoeuvrée à l'aide d'un outil gradué.

La fermeture des couteaux peut être effectuée soit manuellement, soit avec le pied grâce à une pédale reliée par une chaînette ou encore grâce à un système pneumatique.

Pour plus de renseignements, consultez notre service technique.

Vente uniquement en France et en Allemagne.

Données techniques :

Capacité de dénudage :	0,08-6 mm ² / AWG 32-10 (Ø max : 6 mm)
Longueur de dénudage :	3-20 mm
Longueur de semi-dénudage :	2-20 mm (coupe sans retrait du déchet)
Longueur d'introduction dans la machine :	15 mm
Temps de cycle (départ) :	0,3 sec.
Couteaux :	Forme V
Tension de raccordement :	230 V
Dimensions (L x l x H) :	363 x 141 x 221 mm
Poids :	9,5 kg



Dénuder avec confort

La machine à dénuder électrique CS60 est très simple d'utilisation.

Les valeurs sont affichées sur un écran large et le diagramme clair permet une commande intuitive.

Les boutons de réglage sont judicieusement placés sur la face avant de la machine.

Les courtes longueurs de dénudage et la zone de travail bien définie, assurent un travail rapide et sans effort.

La force de serrage des mâchoires s'ajuste automatiquement sur la force de dénudage nécessaire, afin d'empêcher une trop forte pression sur les isolants sensibles.

Les couteaux de dénudage spécialement usinés, garantissent un dénudage fiable.

Un compteur permet de contrôler le nombre d'opérations réalisées.

Son poids et sa poignée font de CS60 une machine portative facilement déplaçable.

Pour plus de renseignements, consultez notre service technique.

Vente uniquement en France.

